



DBT-12+

Tester akumulatorów



DBT-12+ to zaawansowany tester akumulatorów, który umożliwia dokładny pomiar napięcia i prądu rozruchowego akumulatorów 6 i 12V.

Tester charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz kompaktową konstrukcją, co gwarantuje łatwość i wygodę użytkowania. Oferuje zaawansowaną diagnostykę układu ładowania i rozruchu, z możliwością prezentacji wyników w formie wykresów. Zawiera pojemną pamięć do przechowywania wyników pomiarów oraz aplikację PC do przeglądania i druku raportów.

Parametry techniczne

Rodzaje akumulatorów	Zwykłe (SLI), EFB, AGM/VRLA
Normy pomiaru	EN, SAE, DIN, IEC
Zakres prądów rozruchowych:	40 – 2000 A (EN)
Pomiar napięcia	0 – 50V
Zasilanie	wbudowany akumulator Li-ion
Temperatura pracy	0 - 40 °C
Komunikacja	WiFi, USB
Dostępna aplikacja	PC
Czas pracy	ok. 7 godzin po pełnym naładowaniu
Wersje językowe	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski
Waga	322 g
Wymiary	175 x 85 x 42 mm
Kod EAN	5906236591037



Zawartość zestawu

Tester DBT-12+

Kabel pomiarowy 1m

Ładowarka z kablem mini USB 1m

Akcesoria opcjonalne

Kabel pomiarowy długi 2,5m

Kabel pomiarowy z zaciskami Kelvina 1m (Kompaktowe)

Kabel pomiarowy motocyklowy 1m

Zestaw DBT-12+





www.dte.com.pl
Data wydruku: 2025-04-10

Data pomiaru: 2025-01-08
Urządzenie: DBT-12+
Nr seryjny: DTE0102002U
Nr rejestracyjny: RJ35KV3

Dane serwisu:
DTE Power
ul. Piłsudskiego 12
38-200 Jasło
+48 134465919
www.dte.com.pl

TEST AKUMULATORA (SLI)

nr: 17

Model:	3F Quality
Nr seryjny:	ABC 1234567890
Typ pomiaru:	pełny (12V)
Napięcie zmierzone:	12,38 V
Norma:	EN
Zdolność nominalna:	510 A
Zdolność zmierzona:	448 A
Temperatura pomiaru:	5 ... 15°C
Rezystancja wew.:	6,9 mΩ
SOC - stan naładowania:	66 %
SOH - stan techniczny:	100 %

Wynik testu: **DOBRY**

TEST ROZRUCHU

Czas rozruchu:	0,68 s
Napięcie:	10,94 V
Minimalne:	8,76 V

Wynik testu: **W NORMIE**

TEST ŁADOWANIA

Bez obciążenia:	14,76 V
Pod obciążeniem:	14,34 V
Pulsacja alternatora:	70 mV

Wynik testu: **W NORMIE**

Uwagi:

Klient: _____ Wykonujący test: _____

Przykładowy raport z wynikami.

Publikowane materiały nie stanowią instrukcji obsługi urządzenia ani nie stanowią wyczerpującego podręcznika do diagnostyki. Firma DTE Power Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby treść materiałów była zgodna ze stanem faktycznym, jednakże zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w treści materiałów marketingowych.

Karta katalogowa DBT-12+ - v. 2.0

DTE Power sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 12, 38-200 Jasło

NIP: 6852352365

KRS: 0001060396

www.dte.com.pl



+48 13 446 59 19

sprzedaz@dte.com.pl



biuro@dte.com.pl

pomoc@dte.com.pl